



# IMD\_E



## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	0,75-710 кВт
Напряжение питания	1ф вход/3ф выход x220 В, 3x380 В
Дискретные входы/выходы (PNP/NPN): 7/4	Аналоговые входы/ выходы: 3 / 2; релейные выходы 2 +5 на плате расширения
Диапазон регулирования	до 1:200 без датчика обратной связи до 1:1000 с датчиком обратной связи

- Новая модульная платформа преобразователя частоты
- Для применений с быстроизменяющимся характером нагрузки
- Стабильная работа на малых скоростях до 0,05 Гц
- Векторное управление скоростью и моментом
- Встроенный тормозной прерыватель до 30 кВт в базе и встроенный в качестве опции от 37 кВт до 132 кВт
- Функция безопасного отключения моментом (STO)
- Втычной тип клемм для кабелей управления

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Грузовые лифты, экструдеры, центрифуги, пищевая промышленность, деревообработка, полиграфия и упаковка
- Производство строительных материалов
- Промышленные стиральные машины (клининг)
- Оборудование для производства текстиля



- Ссылка по QR-коду на документацию в электронном виде
- Маркировка клемм от ошибочного подключения
- Закрытые силовые клеммы и клеммы управления



# IMD\_E

# INNOVERT

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Встроенный DC-дроссель в диапазоне 160-450 кВт
- Корпус IP20
- Съёмный обслуживаемый вентилятор охлаждения
- Два варианта съёмной панели управления - с потенциометром и без
- Поддержка промышленных интерфейсов EtherCAT, Profinet
- Подключение энкодера и резольвера
- Автоподхват на ходу
- Управление асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами
- Поддержка датчиков PT100, PT1000



EtherCAT®

PROFINET®

МОСКВА ул. Байкальская, д. 4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Смольная, д. 9  
8 800 555 04 72 | www.prst.ru | info@prst.ru

ВЛАДИВОСТОК ул. Воропаева, д. 11, офис 104  
8 423 202 54 37 | vld.prst.ru | vld@prst.ru

КАЗАХСТАН г. Алматы, проспект Сунунбая 43/3, офис 5  
+7 700 825 07 00 | info@prst.kz